

В целях подготовки водопроводных очистных сооружений к паводковому периоду, с 01.02.2013 МУП «Петропавловский водоканал» планирует остановку скорых фильтров, во время которой будут производиться работы по ремонту фильтров и оборудования. В связи с этим, МУП «Петропавловский водоканал» усиливает контроль за качеством питьевой воды на это время, увеличивая количество проводимых исследований в процессе ее технологической обработки.

Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю согласовано увеличение количества остаточного хлора в воде, подаваемой в распределительную сеть, до 1 мг/дм³ на период проведения ремонта скорых фильтров и оборудования для подготовки к паводковому периоду с 01.02.2013 до 30.11. 2013.

Несмотря на то, что указанный показатель незначительно выше обычного содержания хлора в питьевой воде и не оказывает вредного воздействия на здоровье человека, в лаборатории МУП «Петропавловский водоканал» пояснили, что будут доводить содержание вещества до этого значения только в крайних случаях.

В настоящее время для обеззараживания и очистки питьевой воды на предприятии используется гипохлорит натрия, концентрированный раствор которого производят из поваренной соли в гидролизных установках. На этот реагент предприятие перешло в 1998 году, отказавшись от газообразного хлора, более опасного при производстве и хранении. На время паводков специалисты лаборатории Петропавловского водоканала советуют населению: либо отстаивать воду перед употреблением в течение 5-7 часов, либо кипятить ее.